HDPE-Flexibele kabelbeschermbuizen met dubbele wand

volgens

NBN EN61386-24; DIN16961



DN	Buitendiameter in mm	Binnendiameter in mm	Buigstraal bij 23°C in m	Gewicht in kg/m
40	40	30	0,35	0,115
50	50	40	0,35	0,168
63	63	50	0,35	0,217
75	75	60	0,35	0,320
90	90	74	0,40	0,400
110	110	93	0,40	0,570
125	125	105	0,50	0,650
160	160	137	0,65	0,920
200	201	172	1,00	1,450

Provisorische trekdraad: Maximale trekkracht 200 N (Spatie voorzien)
Materiaal: PE – halogeenvrij
Verbindingstype: PE mof type SD (zanddicht)
Roll lengte: 50 m
Kleur: Zwart, rood of blauw - andere kleuren op aanvraag (bij voorbeeld groen, geel)

De Eucaprotect-buizen zijn UV-bestendig:
rode buizen :
- max. 6 maanden onder blootstelling aan de zon
- maximaal 1 jaar in de schaduw bewaard

zwarte buizen : 1 jaar

Er kan echter een kleurverandering plaatsvinden
Bij de rode buizen zal de kleurwisseling sneller veranderen

Alle gegevens zijn slechts ter indicatie en niet-bindend en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.