




ASTO

applique et plafonnier intérieur, triple, alu brossé, GU-10/QPAR51, 3x 75W max

Applique et plafonnier ASTO 3, fabriqué en aluminium et disponible en traitement de surface brossé. Les sources halogènes GU10 ou à économie d'énergie souhaitées sont directement vissées dans la douille 230V prévue à cet effet et peuvent être munies en option d'un anneau déco fourni avec le luminaire. Applique et plafonnier ASTO 3, prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	147443
Douille	GU10
Source	QPAR51
Nombre de douilles	3
Lampes incluses	Non
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V
Plage d'inclinaison	90 °
Plage de rotation horizontale	330 °
Longueur	45.5 cm
Largeur	6.5 cm
Hauteur	10.5 cm
Poids net	0.628 kg
Poids brut	0.773 kg
Code IP	IP 20
Classe de protection	I
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Puissance en watts	75 W
Coloris	alu
Page du BIG WHITE	316

Source Préconisée

1004973	Source LED QPAR51 , 36°, blanc, GU10, 3000K
1005075	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 2700K
1005078	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 3000K
1005081	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 4000K