

SOEPELE KABELS / CÂBLES SOUPLES



VTLB / VTLBp / VTLmB (300v) (H03VV-F / H03VVH2-F / H03VH-H)
VTMB (300/500v) (H05VV-F)

Standaarden / Normes : HD 21.5 / NBN C32-123 / NBN C30-004 F1

Beschrijving / Description	Toepassingen / Applications	Karakteristieken / Caractéristiques
1. Soepele, blanke kopergeleiders 2. PVC aderisolatie - 2 naast elkaar (VTLmB) - 2 of 3 samengeslagen aders (VTLB, VTMB) - 2 aders naast elkaar geplaatst (VTLBp) 3. PVC buitenmantel (uitgezonderd VTLmB)	- Aansluiting van lichte en middelzware huishouds-toestellen - Raccordement de petits et moyens appareils électrodomestiques	- Max. geleidertemperatuur : 60°C - Min. temperatuur gedurende installatie : 5°C - Min. buigstraal : 5 x Ø - T° max. admissible au conducteur : 60°C - T° min. de pose : 5°C - Rayon de courbure min. : 5 x Ø
1. Conducteurs souples en cuivre nu 2. Isolation PVC : - 2 conducteurs côte à côte (VTLmB) - 2 ou 3 conducteurs câblés (VTLB, VTMB) - 2 conducteurs placés parallèlement (VTLBp) 3. Gaine extérieure en PVC (sauf VTLmB)		

Code Rexel	Aantal geleiders en doorsnede Nbre de conducteurs et section mm ²	Isolatie dikte Epaisseur d'isolation mm	Buitendiameter Ø extérieur mm	Kopergewicht Poids du cuivre Kg/Km	Kabelgewicht Poids du câble Kg/Km
CABVTLMB2X0,75**R100	2X0.75	0.5	5.3	14.4	40
CABVTLBPLAT2X0,75**R100	2X0.75	0.5	5.2	14.4	45
CABVTLBOND2X0,75**R100	2X0.75	0.5	5.2	14.4	45
CABVTLBOND3G0,75**R100	3G0.75	0.5	6.0	22	55
CABVTMB2X0,75**R100	2X0.75	0.5	6.4	14.4	55
CABVTMB2X1**R100	2X1	0.6	6.6	19.2	60
CABVTMB2X1,5**R100	2X1.5	0.7	7.6	29	80
CABVTMB2X2,5**R100	2X2.5	0.8	9.4	48	130
CABVTMB3G0,75**R100	3G0.75	0.6	6.8	21.4	65
CABVTMB3G1**R100	3G1	0.6	7.0	29	75
CABVTMB3G1,5**R100	3G1.5	0.7	8.3	43	110
CABVTMB3G2,5**R100	3G2.5	0.8	10.5	72	160
CABVTMB4G0,75**R100	4G0.75	0.6	7.4	29	80
CABVTMB4G1**R100	4G1	0.6	7.8	38	95
CABVTMB4G1,5**R100	4G1.5	0.7	9.2	58	130
CABVTMB4G4**R100	4G4	0.8	12.3	154	280
CABVTMB5G0,75**R100	5G0.75	0.6	8.3	36	100
CABVTMB5G1**R100	5G1	0.6	8.6	48	120
CABVTMB5G1,5**R100	5G1.5	0.7	10.5	72	170
CABVTMB5G2,5**R100	5G2.5	0.8	12.5	120	250
CABVTMB5G4**R100	5G4	0.8	14.0	192	350

** : BK = ■, WH = □, GR = ■

2